

Источник бесперебойного питания Ippon Back Power Pro II Euro 650 360Вт 650ВА черный (id 1005511)



Основные характеристики

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Тип | line-interactive |
| Серия | Back Power Pro II |
| Мощность (ВА) | 650 ВА |
| Мощность (Вт) | 360 Вт |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Автоматический регулятор напряжения | ДА |
| КПД | 95 % |

Вход

| | |
|-----------------------------|----------|
| Входное напряжение | 162-290В |
| Частота входного напряжения | 45-65Гц |
| Входной разъем | EURO |

Выход

| | |
|---|---|
| Форма выходного сигнала | аппроксимированная синусоида |
| Автоопределение частоты выходного напряжения | ДА |
| Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой | 2 |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Необслуживаемый кислотно-свинцовый |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Емкость | 7 Ач |
| Напряжение | 12 В |
| Напряжение при питании от батареи | 220 +/- 10% В |
| Время переключения на батареи | 10 мс |
| Время батарейной поддержки | 1 мин |
| Время заряда, около | 4 ч |
| Частота при питании от батареи | 50/60 +/- 1% Гц |
| Защита | |
| Защита от перегрузки | ДА |
| Защита сети (порт RJ-45) | ДА |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Индикация состояния | Режим работы от сети/батарей, Низкий заряд батарей, Перегрузка, Неисправность |
| Интерфейс USB | ДА |
| Особенности | |
| Информационный LCD-дисплей | ДА |
| Особенности | Поддержка APFC нагрузки |
| Корпус | |

| | |
|--------------|---------------|
| Цвет корпуса | черный |
| Вес | 5.6 кг |
| Размеры | 100x140x330мм |