

Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT 3000 2700Вт 3000ВА черный (id 621781)



Основные характеристики

Тип	online
Типоразмер	2U
Серия	Innova RT
Мощность (ВА)	3000 ВА
Мощность (Вт)	2700 Вт
Форм-фактор	в стойку (Rack)
Количество фаз	1/1

Вход

Входное напряжение	120-276В
Частота входного напряжения	45-66Гц
Входной разъем	IEC320

Выход

Форма выходного сигнала	чистая синусоида
Стабилизатор выходного напряжения	ДА
Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой	8
Выходные розетки типа IEC320 C19, с батарейной поддержкой	1
Питание	
Тип аккумулятора	Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Количество аккумуляторов	6
Емкость	9 Ач
Напряжение	12 В
Напряжение при питании от батареи	208/220/230/240 +/- 1% В
Время батарейной поддержки	3 мин
Время заряда, около	3 ч
Автоматическое тестирование батарей	ДА
Модель аккумулятора	IP 12-9
Частота при питании от батареи	50/60 +/- 0.2% Гц
Внешний батарейный модуль	EBM Innova RT 3K
Внешние аккумуляторные ячейки	ДА
Защита	
Защита от короткого замыкания	ДА
Защита от перегрузки	ДА
Разъемы и интерфейсы	
Индикация состояния	Нагрузка отключена. Режим Bypass. Линейный режим (питание от внешней сети). Режим работы от батареи. Тестирование батареи. Экономичный режим. Режим конвертера. Неисправность.

Сухие контакты	ДА
Интерфейс RS-232	ДА
Интерфейс USB	ДА
Интерфейс EPO	ДА
Особенности	
Поддержка SNMP	ДА
Информационный LCD-дисплей	ДА
Возможен монтаж в стойку	ДА
Особенности	Поворотный сегментный LCD-дисплей для отображения информации и переключения рабочих режимов.
Корпус	
Цвет корпуса	черный
Вес товара	28.8 кг
Размеры	438x86.5x604мм