

# Источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner 2000 NEW 1800Вт 2000ВА черный (id 678363)



## Основные характеристики

|   |                  |
|---|------------------|
| Тип   | line-interactive |
| Типоразмер  | 2U               |
| Серия   | Smart Winner     |
| Мощность (ВА)   | 2000 ВА          |
| Мощность (Вт)   | 1800 Вт          |
| Автоматический регулятор напряжения                                       | ДА               |
| Время работы от батареи (минимальное)                                     | 4.5 мин          |
| Типовая продолжительность работы в автономном режиме под полной нагрузкой | 4.5 мин          |

## Вход

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Входное напряжение          | 161-276В |
| Частота входного напряжения | 45-65Гц  |

|   |  |
|---|--|
| Входной разъем  | IEC 320  |
| <b>Выход</b>  |  |
| Форма выходного сигнала                               | чистая синусоида   |
| Автоопределение частоты выходного напряжения          | ДА   |
| Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой | 8  |
| <b>Питание</b>  |  |
| Тип аккумулятора                                      | Необслуживаемый кислотно-свинцовый   |
| Количество аккумуляторов                              | 6  |
| Емкость   | 7 Ач   |
| Напряжение  | 12 В   |
| Напряжение при питании от батареи                     | 220-240 +/- 5% В   |
| Время батарейной поддержки                            | 4.5 мин  |
| Время заряда, около                                   | 3 ч  |
| Автоматическое тестирование батарей                   | ДА   |
| Модель аккумулятора                                   | IP 12-7.0  |
| Частота при питании от батареи                        | 50/60 +/- 1% Гц  |
| Внешний батарейный модуль                             | EBM Smart Winner 2000  |
| Внешние аккумуляторные ячейки                         | ДА   |
| <b>Защита</b>   |  |
| Защита от короткого замыкания                         | ДА   |
| Защита от перегрузки                                  | ДА   |
| <b>Разъемы и интерфейсы</b>                           |  |
| Индикация состояния                                   | Режим работы от батарей. Низкий заряд батарей. ИБП неисправен. Перегрузка. Требуется замена батарей. |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Сухие контакты             | ДА             |
| Интерфейс RS-232           | ДА             |
| Интерфейс USB              | ДА             |
| Особенности                |                |
| Поддержка SNMP             | ДА             |
| Информационный LCD-дисплей | ДА             |
| Возможен монтаж в стойку   | ДА             |
| Корпус                     |                |
| Цвет корпуса               | черный         |
| Вес                        | 27.8 кг        |
| Размеры                    | 438x86.5x608мм |