

Источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner 3000 NEW 2700Вт 3000ВА черный (id 678364)



Основные характеристики

| | |
|---|------------------|
| Тип | line-interactive |
| Типоразмер | 2U |
| Серия | Smart Winner |
| Мощность (ВА) | 3000 ВА |
| Мощность (Вт) | 2700 Вт |
| Автоматический регулятор напряжения | ДА |
| Время работы от батареи (минимальное) | 3 мин |
| Типовая продолжительность работы в автономном режиме под полной нагрузкой | 3 мин |

Вход

| | |
|-----------------------------|----------|
| Входное напряжение | 161-276В |
| Частота входного напряжения | 45-65Гц |

| | |
|---|--|
| Входной разъем | IEC 320 |
| Выход | |
| Форма выходного сигнала | чистая синусоида |
| Автоопределение частоты выходного напряжения | ДА |
| Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой | 8 |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Необслуживаемый кислотно-свинцовый |
| Количество аккумуляторов | 6 |
| Емкость | 9 Ач |
| Напряжение | 12 В |
| Напряжение при питании от батареи | 220-240 +/- 5% В |
| Время батарейной поддержки | 3 мин |
| Время заряда, около | 4 ч |
| Автоматическое тестирование батарей | ДА |
| Модель аккумулятора | IP 12-9 |
| Частота при питании от батареи | 50/60 +/- 1% Гц |
| Внешний батарейный модуль | EBM Smart Winner 3000 |
| Внешние аккумуляторные ячейки | ДА |
| Защита | |
| Защита от короткого замыкания | ДА |
| Защита от перегрузки | ДА |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Индикация состояния | Режим работы от батарей. Низкий заряд батарей. ИБП неисправен. Перегрузка. Требуется замена батарей. |

| | |
|----------------------------|----------------|
| Сухие контакты | ДА |
| Интерфейс RS-232 | ДА |
| Интерфейс USB | ДА |
| Особенности | |
| Поддержка SNMP | ДА |
| Информационный LCD-дисплей | ДА |
| Возможен монтаж в стойку | ДА |
| Корпус | |
| Цвет корпуса | черный |
| Вес | 27.8 кг |
| Размеры | 438x86.5x608мм |