

Источник бесперебойного питания Ippon Smart Power Pro II Euro 1600 960Вт 1600ВА черный (id 1029742)



Основные характеристики

Серия	Smart Power Pro II Euro
Тип	line-interactive
Количество фаз	1/1
Форм-фактор	напольный (Tower)

Выход

Мощность (ВА)	1600 ВА
Мощность (Вт)	960 Вт
Выходное напряжение	220 В
Автоопределение частоты выходного напряжения	ДА
Стабильность напряжения	+/-10 %

Номинальная частота	50/60 Гц
Стабильность частоты	+/-1 Гц
Форма выходного сигнала	модифицированная синусоида
Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой	4

Вход

Входное напряжение	162-290В
Частота входного напряжения	45-65Гц
Автоопределение частоты входного напряжения	ДА
Входной разъем	EURO

Батарея

Тип аккумулятора	Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Количество аккумуляторов	2
Емкость	9 Ач
Напряжение	12 В
Напряжение при питании от батареи	220 +/- 10% В
Частота при питании от батареи	50/60 +/- 1% Гц
Время автономной работы при 30% нагрузке	17 мин
Время автономной работы при 50% нагрузке	8 мин
Время автономной работы при 70% нагрузке	3 мин
Время автономной работы при 100% нагрузке	1 мин
Время заряда, около	4 ч

Защита

Защита от короткого замыкания	ДА
Защита от перегрузки	ДА
Защита от перегрузки в линейном режиме	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 мин; при > 120% - выключится незамедлительно
Защита от перегрузки в режиме работы от батареи	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 сек; при > 120% - выключится незамедлительно
Защита от высоковольтных выбросов	125 Дж
Защита сети (порт RJ-45)	ДА
КПД	
КПД	>95 %
КПД в режиме AVR	>88 %
Разъемы и интерфейсы	
Интерфейс RS-232	ДА
Интерфейс USB	ДА
Средства управления и администрирования	
Информационный LCD-дисплей	ДА
Индикация состояния	ЖКИ с подсветкой, отображаемый цифровую величину входного и выходного напряжения, а также величину нагрузки и остаточной ёмкости батареи, пиктограммы индикации питания от сети, от батареи, режим регулятора, возникшая неисправность. Звуковая индикация режимов работы. Кнопка вкл/выкл
Поддерживаемые ОС	Windows server 2003/2008/2012/SBS2011/XP/Vista/7/8/10, Linux, Linux AMD64, Sun Solaris 7/8/9/10, IBM Aix 4.3x/5.1x/5.2x/5.3x, HP-UX 11.x, FreeBSD, Unix Systems, MAC версии до 10.6, MAC 10.7

Особенности	
Холодный старт	ДА
Физические характеристики	
Вес товара	10.8 кг
Размеры	139x195x364мм
Уровень шума	<45 дБ
Цвет корпуса	черный
Степень защиты	IP20
Условия хранения и эксплуатации	
Температура окружающей среды	от 0 до +40 °С
Температура окружающей среды при хранении	от -15 до +50 °С
Относительная влажность	от 0 до 95 (без конденсации) %
Относительная влажность хранения	от 0 до 95 (без конденсации) %
Высота над уровнем моря	от 0 до 3000 м
Высота хранения	от 0 до 15000 м
Соответствие стандартам	
Требования безопасности низковольтного оборудования ЕврАзЭС	ТР ТС 004/2011