

(id 1030300)



#### Основные характеристики

Серия	Back Power Pro II
Тип	line-interactive
Количество фаз	1/1
Форм-фактор	напольный (Tower)

#### Выход

Мощность (ВА)	600 ВА
Мощность (Вт)	360 Вт
Выходное напряжение	220 В
Стабильность напряжения	+/-10 %
Номинальная частота	50/60 Гц

Стабильность частоты	+/-1 Гц
Форма выходного сигнала	модифицированная синусоида
Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой	4
<b>Вход</b>	
Входное напряжение	162-290В
Частота входного напряжения	40-70Гц
Входной разъем	EURO
<b>Батарея</b>	
Тип аккумулятора	Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Количество аккумуляторов	1
Емкость	7 Ач
Напряжение	12 В
Напряжение при питании от батареи	220 +/- 10% В
Частота при питании от батареи	50/60 +/- 1% Гц
Время автономной работы при 30% нагрузке	18 мин
Время автономной работы при 50% нагрузке	5 мин
Время автономной работы при 70% нагрузке	1,5 мин
Время автономной работы при 100% нагрузке	0,5 мин
Время заряда, около	8 ч
<b>Защита</b>	
Защита от короткого замыкания	ДА
Защита от перегрузки	ДА
Защита от перегрузки в линейном	При нагрузке > 110% — выключится по

режиме	истечении 1 мин; при > 120% — выключится незамедлительно
Защита от перегрузки в режиме работы от батареи	При нагрузке > 110% — выключится по истечении 1 мин; при > 120% — выключится незамедлительно
Защита от высоковольтных выбросов	125 Дж
Защита сети (порт RJ-45)	ДА
<b>КПД</b>	
КПД	>95 %
КПД в режиме AVR	>88 %
<b>Разъемы и интерфейсы</b>	
Интерфейс USB	ДА
<b>Средства управления и администрирования</b>	
Информационный LCD-дисплей	ДА
Индикация состояния	Режим работы от сети/батарей, индикация неисправности, звуковая индикация режимов работы
Поддерживаемые ОС	Windows 7/ Windows 8/ Windows 10/ Windows 11/ Windows Server 2012/ Windows Server 2012 R2/ Windows Server 2016/ Windows Server 2019/ Windows Server 2022/ Windows Hyper-V Server 2012 R2/ Windows Hyper-V Server 2012 Mac OS 10.14/ 10.15/ 11/ 12/ 13.2 Centos 7+/ Debian 9/ Debian 11/ Ubuntu 18.04 LTS
<b>Особенности</b>	
Холодный старт	ДА
<b>Физические характеристики</b>	
Вес товара	4.4 кг
Размеры	96x138x289мм
Уровень шума	<40 дБ

Цвет корпуса	черный
Степень защиты	IP20
Условия хранения и эксплуатации	
Температура окружающей среды	от 0 до +40 °С
Температура окружающей среды при хранении	от -15 до +50 °С
Относительная влажность	от 0 до 95 (без конденсации) %
Относительная влажность хранения	от 0 до 95 (без конденсации) %
Высота над уровнем моря	от 0 до 3000 м
Высота хранения	от 0 до 3000 м
Соответствие стандартам	
Требования безопасности низковольтного оборудования ЕврАзЭС	ТР ТС 004/2011