

(id 1030304)



#### Основные характеристики

Серия	Back Power Pro II
Тип	line-interactive
Количество фаз	1/1
Форм-фактор	напольный (Tower)
<b>Выход</b>	
Мощность (ВА)	700 ВА
Мощность (Вт)	420 Вт
Выходное напряжение	220 В
Стабильность напряжения	+/-10 %
Номинальная частота	50/60 Гц

Стабильность частоты	+/-1 Гц
Форма выходного сигнала	модифицированная синусоида
Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой	4
<b>Вход</b>	
Входное напряжение	162-290В
Частота входного напряжения	45-65Гц
Входной разъем	EURO
<b>Батарея</b>	
Тип аккумулятора	Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Количество аккумуляторов	1
Емкость	7 Ач
Напряжение	12 В
Напряжение при питании от батареи	220 +/- 10% В
Частота при питании от батареи	50/60 +/- 1% Гц
Время автономной работы при 30% нагрузке	13 мин
Время автономной работы при 50% нагрузке	7 мин
Время автономной работы при 70% нагрузке	3 мин
Время заряда, около	4 ч
<b>Защита</b>	
Защита от перегрузки	ДА
Защита от перегрузки в линейном режиме	При нагрузке > 110% — выключится по истечении 5 мин; при > 120% — выключится незамедлительно
Защита от перегрузки в режиме работы от батареи	При нагрузке > 110% — выключится по истечении 5 сек; при > 120% —

ВЫКЛЮЧИТСЯ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО

Защита сети (порт RJ-45)	ДА
КПД	
КПД	>95 %
КПД в режиме AVR	>88 %
Разъемы и интерфейсы	
Интерфейс USB	ДА
Средства управления и администрирования	
Информационный LCD-дисплей	ДА
Индикация состояния	Режим работы от сети/батарей, индикация неисправности, звуковая индицкация режимов работы
Поддерживаемые ОС	Windows server 2003/2008/2012/SBS20 11/XP/Vista/7/8/10, Linux, Linux AMD64, Sun Solaris 7/8/9/10, IBM Aix 4.3x/5.1x/5.2x/5.3x, HP-UX 11.x, FreeBSD, Unix Systems, MAC версии до 10.6, MAC 10.7
Особенности	
Холодный старт	ДА
Физические характеристики	
Вес товара	5 кг
Размеры	100x140x290мм
Уровень шума	<40 дБ
Цвет корпуса	черный
Степень защиты	IP20
Условия хранения и эксплуатации	
Температура окружающей среды	от 0 до +40 °С
Температура окружающей среды при хранении	от -15 до +50 °С

Относительная влажность	от 0 до 95 (без конденсации) %
Относительная влажность хранения	от 0 до 95 (без конденсации) %
Высота над уровнем моря	от 0 до 3000 м
Высота хранения	от 0 до 15000 м
Соответствие стандартам	
Требования безопасности низковольтного оборудования ЕврАзЭС	ТР ТС 004/2011