

Источник бесперебойного питания Ippon Back Basic 2200 Euro 1320Вт 2200ВА черный (id 1108028)



Основные характеристики

Серия	Back Basic
Тип	line-interactive
Количество фаз	1/1
Форм-фактор	напольный (Tower)

Выход

Мощность (ВА)	2200 ВА
Мощность (Вт)	1320 Вт
Выходное напряжение	220 В
Стабильность напряжения	+/-10 %
Номинальная частота	50/60 Гц

Стабильность частоты	+/-1 Гц
Форма выходного сигнала	модифицированная синусоида
Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой	4
Вход	
Входное напряжение	162-280В
Частота входного напряжения	45-65Гц
Входной разъем	EURO
Батарея	
Тип аккумулятора	Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Количество аккумуляторов	2
Емкость	9 Ач
Напряжение	12 В
Напряжение при питании от батареи	220 +/- 10% В
Частота при питании от батареи	50/60 +/- 1% Гц
Время автономной работы при 30% нагрузке	13 мин
Время автономной работы при 50% нагрузке	3 мин
Время автономной работы при 70% нагрузке	1 мин
Время автономной работы при 100% нагрузке	0.5 мин
Время заряда, около	6 ч
Защита	
Защита от короткого замыкания	ДА
Защита от перегрузки	ДА
Защита от перегрузки в линейном	При нагрузке > 110% - выключится по

режиме	истечения 5 мин, при > 120% - выключится незамедлительно
Защита от перегрузки в режиме работы от батареи	При нагрузке > 110% - выключится незамедлительно
Защита от высоковольтных выбросов	125 Дж
Защита сети (порт RJ-45)	ДА
Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый	125 Дж
КПД	
КПД	>95 %
КПД в режиме AVR	>88 %
Разъемы и интерфейсы	
Интерфейс USB	ДА
Средства управления и администрирования	
Индикация состояния	Светодиодная: 2 шт зеленых – питание от сети, линейный режим; желтый мигающий – питание от аккумулятора; красный – ошибка/низкий заряд аккумулятора. Звуковая: сигнал каждые 10 сек – питание от аккумулятора; 1 сек – низкий заряд аккумулятора; 0,5 сек – перегрузка; непрерывный сигнал – неисправность
Поддерживаемые ОС	Windows server 2003/2008/2012/SBS2011/XP/Vista/7/8/10, Linux, Linux AMD64, Sun Solaris 7/8/9/10, IBM Aix 4.3x/5.1x/5.2x/5.3x, HP-UX 11.x, FreeBSD, Unix Systems, MAC версии до 10.7 и выше
Особенности	
Холодный старт	ДА
Физические характеристики	
Вес товара	10.8 кг

Размеры	139x195x364мм
Уровень шума	<45 дБ
Цвет корпуса	черный
Степень защиты	IP20
Условия хранения и эксплуатации	
Температура окружающей среды	от 0 до +40 °С
Температура окружающей среды при хранении	от -15 до +50 °С
Относительная влажность	от 0 до 95 (без конденсации) %
Относительная влажность хранения	от 0 до 95 (без конденсации) %
Высота над уровнем моря	от 0 до 2000 м
Высота хранения	от 0 до 15000 м
Соответствие стандартам	
Требования безопасности низковольтного оборудования ЕврАзЭС	ТР ТС 004/2011