

# Источник бесперебойного питания Ippon Back Comfo Pro II 650 360Вт 650ВА (id 1189988)



Охлаждение	естественное
Холодный старт	ДА
Выходное напряжение	220 В
Стабильность напряжения	+/-10 %
Номинальная частота	50/60 Гц
Стабильность частоты	+/-1 Гц
Защита от перегрузки в линейном режиме	При нагрузке >110% выключится в течение 5 минут и перейдет в режим неисправности, при нагрузке >120% выключится немедленно и перейдет в режим неисправности
Защита от перегрузки в режиме работы от батареи	При нагрузке >110% выключится через 5 сек, при нагрузке >120% выключится немедленно

Защита от высоковольтных выбросов	360 Дж
КПД в режиме AVR	>88 %
Поддерживаемые ОС	Windows server 2003-2019, Windows 7/8/10, Linux, Unix, Mac OS 10.7-10.14
Степень защиты	IP20
Температура окружающей среды	от 0 до +40 °С
Относительная влажность	от 0 до 90 (без конденсации) %
Высота над уровнем моря	<2000 м
Температура окружающей среды при хранении	от -15 до +50 °С
Относительная влажность хранения	от 0 до 90 (без конденсации) %
Высота хранения	<2000 м
Электромагнитная совместимость ЕврАзЭС	ТР ТС 020/2011
Требования безопасности низковольтного оборудования ЕврАзЭС	ТР ТС 004/2011
Время автономной работы при 30% нагрузке	14 мин
Время автономной работы при 70% нагрузке	2 мин
Время автономной работы с нагрузкой 100Вт	10 мин
<b>Основные характеристики</b>	
Тип	line-interactive
Серия	Back Comfo Pro II
Мощность (ВА)	650 ВА
Мощность (Вт)	360 Вт
Форм-фактор	напольный (Tower)
Количество фаз	1/1

Уровень шума	<40 дБ
Автоматический регулятор напряжения	ДА
Время автономной работы при 50% нагрузке	6 мин
Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый	360 Дж
КПД	>95 %
<b>Вход</b>	
Входное напряжение	165-290В
Частота входного напряжения	45-65Гц
Входной разъем	EURO
<b>Выход</b>	
Форма выходного сигнала	модифицированная синусоида
Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой	6
Выходные розетки типа EURO, байпасные с фильтрацией	2
<b>Питание</b>	
Тип аккумулятора	Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Количество аккумуляторов	1
Емкость	7 Ач
Напряжение	12 В
Время заряда, около	4 ч
Частота при питании от батареи	50/60 +/- 1 Гц
<b>Защита</b>	
Защита от короткого замыкания	ДА
Защита от перегрузки	ДА

## Разъемы и интерфейсы

Индикация состояния

Светодиодная: непрерывный зеленый - работа от сети, мигающий зеленый - работа от батареи. Звуковая: сигнал каждые 10 сек - резервное питание, раз в секунду - низкий заряд батареи, раз в 0.5 сек - перегрузка, раз в 2 сек. - замена батареи, непрерывный сигнал - сбой

Интерфейс USB

ДА

## Корпус

Вес товара

4.55 кг

Размеры

125x150x254мм