

Источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner II 1500 1350Вт 1500ВА черный (id 1192978)



Основные характеристики

Серия	Smart Winner II
Тип	line-interactive
Количество фаз	1/1
Форм-фактор	напольный/в стойку (Rack Tower)
Выход	
Мощность (ВА)	1500 ВА
Мощность (Вт)	1350 Вт
Выходное напряжение	220/230/240 В
Стабильность напряжения	+/-5 %
Стабильность частоты	0.1 Гц

Форма выходного сигнала	синусоида
Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой	8
Вход	
Входное напряжение	176-264В
Частота входного напряжения	50-60Гц
Входной разъем	IEC-320-C14
Батарея	
Тип аккумулятора	Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Количество аккумуляторов	3
Емкость	9 Ач
Напряжение	12 В
Напряжение при питании от батареи	220/230/240 +/- 5% В
Частота при питании от батареи	50/60 +/- 0.1 Гц
Время автономной работы при 30% нагрузке	20 мин
Время автономной работы при 50% нагрузке	10 мин
Время автономной работы при 70% нагрузке	5 мин
Время автономной работы при 100% нагрузке	3 мин
Время заряда, около	8 ч
Горячая замена	ДА
Защита	
Защита от короткого замыкания	ДА
Защита от перегрузки	ДА
Защита от перегрузки в линейном	При нагрузке > 110% - выключится по

режиме	истечении 3 мин; при > 150% - выключится по истечении 200 мс
Защита от перегрузки в режиме работы от батареи	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 30 сек; при > 120% - выключится по истечении 100 мс
Защита от высоковольтных выбросов	405 Дж
Защита сети (порт RJ-45)	ДА
КПД	
КПД	>97 %
КПД в режиме AVR	>92 %
Разъемы и интерфейсы	
Сухие контакты	ДА
Интерфейс RS-232	ДА
Интерфейс USB	ДА
Интерфейс EPO	ДА
Средства управления и администрирования	
Информационный LCD-дисплей	ДА
Поддерживаемые ОС	Windows, Linux, IBM AIX, Sun Solaris, Compaq True64, UnixWare, FreeBSD, HP- UX and MAC (above 10.8)
Особенности	
Холодный старт	ДА
Физические характеристики	
Вес товара	17.8 кг
Размеры	438x86.5x436мм
Уровень шума	<45 дБ
Цвет корпуса	черный
Степень защиты	IP20

Условия хранения и эксплуатации

Температура окружающей среды от 0 до +40 °С

Температура окружающей среды при хранении от -15 до +50 °С

Относительная влажность от 0 до 95 (без конденсации) %

Относительная влажность хранения от 0 до 95 (без конденсации) %

Высота над уровнем моря от 0 до 3000 м

Высота хранения от 0 до 15000 м

Соответствие стандартам

Требования безопасности
низковольтного оборудования
ЕврАзЭС ТР ТС 004/2011