

Источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner II 1500 1350Вт 1500ВА черный (id 1192978)



Охлаждение	принудительное
Холодный старт	ДА
Выходное напряжение	220/230/240 В
Стабильность напряжения	+/-5 %
Стабильность частоты	0.1 Гц
Защита от перегрузки в линейном режиме	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 3 мин; при > 150% - выключится по истечении 200 мс
Защита от перегрузки в режиме работы от батареи	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 30 сек; при > 120% - выключится по истечении 100 мс
Защита от высоковольтных выбросов	405 Дж
КПД в режиме AVR	>92 %

Поддерживаемые ОС	Windows, Linux, IBM Aix, Sun Solaris, Compaq True6, UnixWare, FreeBSD, HP-UX and MAC (above 10.8)
Тепловыделение при питании от сети	109.2 BTU/час
Тепловыделение при питании от батареи	624.6 BTU/час
Степень защиты	IP20
Температура окружающей среды	от 0 до +40 °C
Относительная влажность	от 0 до 95 (без конденсации) %
Высота над уровнем моря	от 0 до 3000 м
Температура окружающей среды при хранении	от -15 до +50 °C
Относительная влажность хранения	от 0 до 95 (без конденсации) %
Высота хранения	от 0 до 15000 м
Электромагнитная совместимость ЕврАзЭС	TP TC 020/2011
Требования безопасности низковольтного оборудования ЕврАзЭС	TP TC 004/2011
Время автономной работы при 30% нагрузке	20 мин
Время автономной работы при 70% нагрузке	5 мин
Основные характеристики	
Тип	line-interactive
Серия	Smart Winner II
Мощность (ВА)	1500 ВА
Мощность (Вт)	1350 Вт
Форм-фактор	напольный/в стойку (Rack Tower)
Количество фаз	1/1

Уровень шума	<45 дБ
Автоматический регулятор напряжения	ДА
Время автономной работы при 50% нагрузке	10 мин
КПД	>97 %
Вход	
Входное напряжение	176-264В
Частота входного напряжения	50-60Гц
Входной разъем	IEC-320-C14
Выход	
Форма выходного сигнала	синусоида
Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой	8
Питание	
Тип аккумулятора	Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Количество аккумуляторов	3
Емкость	9 Ач
Напряжение	12 В
Напряжение при питании от батареи	220/230/240 +/- 5% В
Время автономной работы при 100% нагрузке	3 мин
Время заряда, около	8 ч
Частота при питании от батареи	50/60 +/- 0.1 Гц
Внешний батарейный модуль	EBM Smart Winner 1500
Защита	
Защита от короткого замыкания	ДА
Защита от перегрузки	ДА

Защита от глубокого разряда батареи	ДА
Защита от импульсных помех	ДА
Защита телефона (порт RJ-11)	ДА
Защита сети (порт RJ-45)	ДА
Разъемы и интерфейсы	
Сухие контакты	ДА
Интерфейс RS-232	ДА
Интерфейс USB	ДА
Интерфейс EPO	ДА
Особенности	
Информационный LCD-дисплей	ДА
Горячая замена	ДА
Корпус	
Цвет корпуса	черный
Вес товара	17.8 кг
Размеры	438x86.5x436мм