

(id 1192980)



Основные характеристики

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Серия | Smart Winner II |
| Тип | line-interactive |
| Количество фаз | 1/1 |
| Форм-фактор | напольный/в стойку (Rack Tower) |
| Выход | |
| Мощность (ВА) | 2000 ВА |
| Мощность (Вт) | 1800 Вт |
| Выходное напряжение | 220/230/240 В |
| Стабильность напряжения | +/-5 % |
| Стабильность частоты | 0.1 Гц |

| | |
|---|--|
| Форма выходного сигнала | синусоида |
| Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой | 8 |
| Вход | |
| Входное напряжение | 176-264В |
| Частота входного напряжения | 50-60Гц |
| Входной разъем | IEC-320-C14 |
| Батарея | |
| Тип аккумулятора | Необслуживаемый кислотно-свинцовый |
| Количество аккумуляторов | 4 |
| Емкость | 9 Ач |
| Напряжение | 12 В |
| Напряжение при питании от батареи | 220/230/240 +/- 5% В |
| Частота при питании от батареи | 50/60 +/- 0.1 Гц |
| Время автономной работы при 30% нагрузке | 20 мин |
| Время автономной работы при 50% нагрузке | 10 мин |
| Время автономной работы при 70% нагрузке | 5 мин |
| Время автономной работы при 100% нагрузке | 3 мин |
| Время заряда, около | 3 ч |
| Защита | |
| Защита от короткого замыкания | ДА |
| Защита от перегрузки | ДА |
| Защита от перегрузки в линейном режиме | При нагрузке > 110% - выключится по истечении 3 мин; при > 150% - выключится по истечении 200 мс |

| | |
|---|--|
| Защита от перегрузки в режиме работы от батареи | При нагрузке > 110% - выключится по истечении 30 сек; при > 120% - выключится по истечении 100 мс |
| Защита от высоковольтных выбросов | 405 Дж |
| Защита сети (порт RJ-45) | ДА |
| КПД | |
| КПД | >97 % |
| КПД в режиме AVR | >92 % |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Сухие контакты | ДА |
| Интерфейс RS-232 | ДА |
| Интерфейс USB | ДА |
| Интерфейс EPO | ДА |
| Средства управления и администрирования | |
| Информационный LCD-дисплей | ДА |
| Поддерживаемые ОС | Windows, Linux, IBM AIX, Sun Solaris, Compaq True64, UnixWare, FreeBSD, HP-UX and MAC (above 10.8) |
| Особенности | |
| Холодный старт | ДА |
| Физические характеристики | |
| Вес товара | 21 кг |
| Размеры | 439x86.5x436мм |
| Уровень шума | <47 дБ |
| Цвет корпуса | черный |
| Условия хранения и эксплуатации | |
| Температура окружающей среды | от 0 до +40 °C |
| Температура окружающей среды при | от -15 до +50 °C |

хранении

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Относительная влажность | от 0 до 95 (без конденсации) % |
|-------------------------|--------------------------------|

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Относительная влажность хранения | от 0 до 95 (без конденсации) % |
|----------------------------------|--------------------------------|

| | |
|-------------------------|----------------|
| Высота над уровнем моря | от 0 до 3000 м |
|-------------------------|----------------|

| | |
|-----------------|-----------------|
| Высота хранения | от 0 до 15000 м |
|-----------------|-----------------|

Соответствие стандартам

| | |
|---|----------------|
| Требования безопасности низковольтного оборудования ЕврАзЭС | ТР ТС 004/2011 |
|---|----------------|
