

# Источник бесперебойного питания Ippon Back Basic 1050S Euro 600Вт 1050ВА черный (id 1373878)



## Основные характеристики

Серия	Back Basic
Тип	line-interactive
Количество фаз	1/1
Форм-фактор	напольный (Tower)
Выход	
Мощность (ВА)	1050 ВА
Мощность (Вт)	600 Вт
Выходное напряжение	220 В
Стабильность напряжения	+/-10 %
Номинальная частота	50/60 Гц

Стабильность частоты	+/-1 Гц
Форма выходного сигнала	модифицированная синусоида
Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой	3
<b>Вход</b>	
Входное напряжение	162-275В
Частота входного напряжения	45-65Гц
Входной разъем	EURO
<b>Батарея</b>	
Тип аккумулятора	Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Количество аккумуляторов	1
Емкость	9 Ач
Напряжение	12 В
Напряжение при питании от батареи	208/220/230/240 +/- 10% В
Частота при питании от батареи	50/60 +/- 1 Гц
Время автономной работы при 30% нагрузке	9 мин
Время автономной работы при 50% нагрузке	2 мин
Время автономной работы при 70% нагрузке	не рекомендуется мин
Время автономной работы при 100% нагрузке	не рекомендуется мин
Время заряда, около	4 ч
<b>Защита</b>	
Защита от перегрузки	ДА
Защита от перегрузки в линейном режиме	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 мин; при > 120% - выключится незамедлительно

Защита от перегрузки в режиме работы от батареи

При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 сек; при > 120% - выключится незамедлительно

#### КПД

КПД >95 %

КПД в режиме AVR >88 %

#### Разъемы и интерфейсы

Интерфейс USB ДА

#### Средства управления и администрирования

Индикация состояния Светодиодная: зеленый – питание от сети, линейный режим работы; зеленый мигающий - питание от аккумулятора. Звуковая: сигнал каждые 10 сек – работа от батарей; 1 сек – батарея разряжена; непрерывный сигнал – неисправность

Поддерживаемые ОС Windows server 2003/2008/2012/SBS2011/XP/Vista/7/8/10, Linux, Linux AMD64, Sun Solaris 7/8/9/10, IBM Aix 4.3x/5.1x/5.2x/5.3x, HP-UX 11.x, FreeBSD, Unix Systems, MAC версии до 10.6, MAC 10.7 и выше

#### Особенности

Холодный старт ДА

#### Физические характеристики

Вес товара 5.35 кг

Размеры 102x143x278мм

Уровень шума <40 дБ

Цвет корпуса черный

Степень защиты IP20

#### Условия хранения и эксплуатации

Температура окружающей среды от 0 до +40 °С

Температура окружающей среды при хранении	от -15 до +50 °С
Относительная влажность	от 0 до 95 (без конденсации) %
Относительная влажность хранения	от 0 до 95 (без конденсации) %
Высота над уровнем моря	от 0 до 3000 м
Высота хранения	от 0 до 15000 м
Соответствие стандартам	
Требования безопасности низковольтного оборудования ЕврАзЭС	ТР ТС 004/2011