

Источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner II 1500 Euro 1350Вт 1500ВА черный (id 1415074)



Охлаждение	принудительное
Холодный старт	ДА
Выходное напряжение	220/230/240 В
Стабильность напряжения	+/-5 %
Стабильность частоты	0.1 Гц
Защита от перегрузки в линейном режиме	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 3 мин, при > 150% - выключится по истечении 200 мс
Защита от перегрузки в режиме работы от батареи	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 30 сек, при > 120% - выключится по истечении 100 мс
Защита от высоковольтных выбросов	405 Дж
КПД в режиме AVR	>92 %

Поддерживаемые ОС	Windows, Linux, IBM Aix, Sun Solaris, Compaq True6, UnixWare, FreeBSD, HP-UX and MAC (above 10.8)
Тепловыделение при питании от сети	109.2 BTU/час
Тепловыделение при питании от батареи	642.6 BTU/час
Степень защиты	IP20
Температура окружающей среды	от 0 до +40 °C
Относительная влажность	от 20 до 95 (без конденсации) %
Температура окружающей среды при хранении	от -15 до +45 °C
Относительная влажность хранения	от 5 до 95 (без конденсации) %
Высота хранения	от 0 до 15000 м
Электромагнитная совместимость ЕврАзЭС	TP TC 020/2011
Требования безопасности низковольтного оборудования ЕврАзЭС	TP TC 004/2011
Время автономной работы при 30% нагрузке	20 мин
Время автономной работы при 70% нагрузке	5 мин

Основные характеристики

Тип	line-interactive
Типоразмер	2U
Серия	Smart Winner II
Мощность (ВА)	1500 ВА
Мощность (Вт)	1350 Вт
Форм-фактор	напольный/в стойку (Rack Tower)
Количество фаз	1/1

Уровень шума	<45 дБ
Автоматический регулятор напряжения	ДА
Время автономной работы при 50% нагрузке	10 мин
КПД	>97 %
Вход	
Входное напряжение	176-288В
Частота входного напряжения	45-65Гц
Входной разъем	IEC-320-C14
Выход	
Форма выходного сигнала	синусоида
Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой	4
Питание	
Тип аккумулятора	Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Количество аккумуляторов	3
Емкость	9 Ач
Напряжение	12 В
Напряжение при питании от батареи	220/230/240 +/- 5% В
Время автономной работы при 100% нагрузке	3 мин
Время заряда, около	8 ч
Частота при питании от батареи	50/60 +/- 0.1 Гц
Защита	
Защита от короткого замыкания	ДА
Защита от перегрузки	ДА
Защита от глубокого разряда батареи	ДА

Защита от импульсных помех	ДА
Разъемы и интерфейсы	
Сухие контакты	ДА
Интерфейс RS-232	ДА
Интерфейс USB	ДА
Интерфейс EPO	ДА
Особенности	
Информационный LCD-дисплей	ДА
Возможен монтаж в стойку	ДА
Корпус	
Цвет корпуса	черный
Вес товара	17.8 кг
Размеры	438x86.5x436мм