

# Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 10K 10000Вт 10000ВА черный (id 1445970)



## Основные характеристики

Серия	Innova Unity RT
Тип	online
Количество фаз	3/3
Форм-фактор	напольный/в стойку (Rack Tower)

## Выход

Мощность (ВА)	10000 ВА
Мощность (Вт)	10000 Вт
Выходное напряжение	220/230/240//380/400/415 В
Стабильность напряжения	+/-1 %
Номинальная частота	50/60 Гц

Стабильность частоты	+/-0.1 Гц
Форма выходного сигнала	синусоида
Крест-фактор	? 3:1
Искажение напряжения	не более 1 %
Автоматический байпас	ДА
Резервирование мощности	до 3 шт в параллельной системе
Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой	4
Выходные розетки типа IEC320 C19, с батарейной поддержкой	2
Выходные разъемы-клеммная колодка	ДА
<b>Вход</b>	
Входное напряжение	160-275В
Частота входного напряжения	40-66Гц
Входной разъем- клеммная колодка	ДА
<b>Батарея</b>	
Тип аккумулятора	Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Количество аккумуляторов	20
Емкость	9 Ач
Напряжение	12 В
Напряжение при питании от батареи	220/230/240 +/- 1% В
Частота при питании от батареи	50/60 +/- 1 Гц
Время автономной работы при 30% нагрузке	17 мин
Время автономной работы при 50% нагрузке	9.7 мин
Время автономной работы при 70% нагрузке	6 мин

Время автономной работы при 100% нагрузке	3.1 мин
Время заряда, около	3 ч
Внешние аккумуляторные ячейки	ДА
Горячая замена	ДА
Автоматическое тестирование батарей	ДА
<b>Защита</b>	
Защита от короткого замыкания	ДА
Защита от перегрузки	ДА
Защита от перегрузки в линейном режиме	при нагрузке 100-105% - долговременная работа; при 105-125% - переключится в режим работы автоматического байпаса по истечении 10 мин; при 125% - 150% - переключится по истечении 60 сек; при > 150% - переключится по истечении 500 мс
Защита от перегрузки в режиме работы от батареи	при нагрузке < 125% - долговременная работа; при 125-150% - выключится по истечении 30 сек; при > 150% - выключится по истечении 500 мс
Защита от перегрузки в режиме работы автоматического байпаса	при нагрузке 100-105% - долговременная работа; при 105-125% - выключится по истечении 1 мин; при 125-150% - выключится по истечении 30 сек; при > 150% - выключится по истечении 500 мс
Защита от высоковольтных выбросов	445 Дж
Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый	455 Дж
Фильтр электромагнитных и радиопомех	ДА
<b>КПД</b>	
КПД	>95 %

КПД в режиме ECO	>98 %
<b>Разъемы и интерфейсы</b>	
Сухие контакты	ДА
Интерфейс RS-232	ДА
Интерфейс USB	ДА
Интерфейс EPO	ДА
Поддержка SNMP	ДА
<b>Средства управления и администрирования</b>	
Информационный LCD-дисплей	ДА
Поддерживаемые ОС	Windows server 2003/2008/2012/SBS2011/XP/Vista/7/8/10, Linux, Linux AMD64, Sun Solaris 7/8/9/10, IBM AIX 4.3x/5.1x/5.2x/5.3x, HP-UX 11.x, FreeBSD, Unix Systems, MAC версии до 10.7 и выше
<b>Особенности</b>	
Холодный старт	ДА
<b>Физические характеристики</b>	
Вес товара	59.1 кг
Размеры	438x258x559мм
Возможен монтаж в стойку	ДА
Типоразмер	6U
Уровень шума	<55 дБ
Цвет корпуса	черный
<b>Условия хранения и эксплуатации</b>	
Высота над уровнем моря	от 0 до 4000 м
Высота хранения	от 0 до 15000 м