

## Батарея для ИБП Ippon IP12-200 12В 200Ач (id 1734540)



Номинальная емкость (подробнее)	144,0 А/ч (20 часов, 10,4 А, 1,80 В/элемент);
Температура окружающей среды	25+/-3 °С
Температура хранения	От -15 до +40 °С
Высота с клеммами	224+/-2 мм
Максимальный ток разрядки	5с - 2000 А
Внутреннее сопротивление	около 3.2 МОм
Температура разрядки	От -15 до +50 °С
Температура зарядки	От -20 до +40 °С
Циклический режим	Начальный ток заряда менее 2,70 А. Напряжение 14,4 В~15,0 В при 25 С. Температурный коэффициент - 20 мВ/С

Буферный режим	Начальный ток заряда менее 2,70 А. Напряжение 13,5 В~13,8 В при 25 С. Температурный коэффициент - 30 мВ/ С
Влияние температуры на емкость	40 С 103%, 25 С 100%, 0 С 86%
Саморазрядка	Аккумулятор можно хранить максимум в течение 6 месяцев при температуре 25 С, после чего необходим подзаряд. При более высоких температурах период времени будет сокращен
Описание	Герметичная необслуживаемая кислотно-свинцовая батарея напряжением 12В и емкостью 200Ач для систем бесперебойного питания.
Напряжение питания	12 В
Емкость	200 Ач
Клеммы	М8
Вес товара	59.8 кг
Материал корпуса	ABS
Размеры	240x218x522мм
Особенности	Аккумулятор хранить максимум в течение 6 месяцев при температуре 25°С, после чего необходим подзаряд. При более высоких температурах период времени будет сокращен