

(id 1804741)



#### Основные характеристики

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Цвет                               | черный  |
| Количество выходных розеток        | 6       |
| Входная вилка, тип                 | EURO    |
| Максимальная нагрузка              | 2200 Вт |
| Максимальный ток нагрузки          | 10 А    |
| Максимальный импульсный ток помехи | 4500 А  |
| Максимальная рассеиваемая энергия  | 150 Дж  |
| Частота сети                       | 50 Гц   |
| Длина шнура                        | 3 м     |

#### Функции

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Защита от короткого замыкания        | биметаллический размыкатель   |
| Защита от перегрева                  | Автоматический<br>(термобиметаллический)<br>предохранитель  |
| Подавление импульсных помех          | ДА  |
| Подавление высокочастотных помех     | ДА  |
| <b>Питание</b>                       |   |
| Номинальное напряжение питающей сети | 220 В   |
| <b>Особенности</b>                   |   |
| Тип упаковки                         | коробка   |
| Особенности                          | 6 евророзеток с заземлением. Входная вилка Schuko. Защита от перегрузки. Защита от импульсов высокого напряжения. Защита от перетирания провода в месте входа в корпус фильтра. Ударопрочный негорючий корпус. Кнопка питания с индикатором сети. |