

Источник бесперебойного питания Ippon Innova T II 6KL 6000Вт 6000ВА черный (id 1873308)



Автоматический байпас	ДА
Механический байпас	ДА
Охлаждение	принудительное
Выходное напряжение	220/230/240 В
Стабильность напряжения	+/-1 %
Номинальная частота	50/60 Гц
Стабильность частоты	+/-0.1 Гц
Искажение напряжения	не более 1 %
Резервирование мощности	до 3 шт в параллельной системе
Защита от перегрузки в линейном режиме	При нагрузке 105% - 125% переключится в режим байпаса по истечении 10 мин, при нагрузке 125% -

	150% переключится в режим байпаса по истечении 0,5 мин, при нагрузке более 150% переключится в режим байпаса по истечении 0,5 с
Защита от перегрузки в режиме работы от батареи	При нагрузке 105% - 125% переключится в режим байпаса по истечении 10 мин, при нагрузке 125% - 150% переключится в режим байпаса по истечении 0,5 мин, при нагрузке более 150% переключится в режим байпаса по истечении 0,5 с
Защита от перегрузки в режиме работы автоматического байпаса	При нагрузке 105% - 125% - долговременная работа, при нагрузке 105% - 125% выключится по истечении 30 с, при нагрузке более 150% выключится по истечении 0,5 с
КПД в режиме ECO	>98 %
Поддерживаемые ОС	Windows server 2003/2008/2012/SBS2011/XP/Vista/7/8/10, Linux, Linux AMD64, Sun Solaris 7/8/9/10, IBM Aix 4.3x/5.1x/5.2x/5.3x, HP-UX 11.x, FreeBSD, Unix Systems, MAC версии до 10.7 и выше
Степень защиты	IP20
Температура окружающей среды	от 0 до +40 °С
Относительная влажность	от 0 до 95 (без конденсации) %
Высота над уровнем моря	от 0 до 3000 м
Температура окружающей среды при хранении	от -15 до +40 °С
Относительная влажность хранения	от 0 до 95 (без конденсации) %
Высота хранения	от 0 до 15000 м
Требования безопасности низковольтного оборудования ЕврАзЭС	IEC62040-1/2/3

Основные характеристики

Тип	online
Серия	Innova T II
Мощность (ВА)	6000 ВА
Мощность (Вт)	6000 Вт
Форм-фактор	напольный (Tower)
Количество фаз	1/1
Уровень шума	<55 дБ
КПД	>95 %
Вход	
Входное напряжение	110-275В
Частота входного напряжения	45-66Гц
Входной разъем- клеммная колодка	ДА
Выход	
Форма выходного сигнала	синусоида
Выходные разъемы-клеммная колодка	ДА
Питание	
Тип аккумулятора	Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Защита	
Защита от короткого замыкания	ДА
Разъемы и интерфейсы	
Сухие контакты	ДА
Интерфейс RS-232	ДА
Интерфейс USB	ДА
Интерфейс EPO	ДА
Особенности	
Поддержка SNMP	ДА

Информационный LCD-дисплей	ДА
Особенности	Поддерживаемые ОС: Windows server 2003/2008/2012/SBS2011/XP/Vista/7/8/10, Linux, Linux AMD64, Sun Solaris 7/8/9/10, IBM Aix 4.3x/5.1x/5.2x/5.3x, HP-UX 11.x, FreeBSD, Unix Systems, MAC версии до 10.7 и выше
Корпус	
Цвет корпуса	черный
Вес товара	13.5 кг
Размеры	225x353.2x416мм