

(id 1908308)



Основные характеристики

Серия	Game Power Pro
Тип	line-interactive
Количество фаз	1/1
Форм-фактор	напольный (Tower)
Выход	
Мощность (ВА)	1000 ВА
Мощность (Вт)	600 Вт
Выходное напряжение	220/230/240 В
Стабильность напряжения	+/-10 %
Номинальная частота	50 Гц

Стабильность частоты	+/-1 Гц
Форма выходного сигнала	чистая синусоида
Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой	2
Выходные розетки типа EURO, байпасные с фильтрацией	2
Вход	
Входное напряжение	185-280В
Частота входного напряжения	45-55Гц
Входной разъем	EURO
Батарея	
Тип аккумулятора	Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Количество аккумуляторов	1
Емкость	9 Ач
Напряжение	12 В
Напряжение при питании от батареи	220/230/240 В
Частота при питании от батареи	50/60 Гц
Время автономной работы при 50% нагрузке	7 мин
Время автономной работы при 100% нагрузке	2 мин
Время заряда, около	8 ч
КПД	
КПД	>98 %
Средства управления и администрирования	
Индикация состояния	ЖК-экран с подсветкой, отображаемый цифровую величину входного и выходного напряжения, а также величину нагрузки и остаточной

ёмкости батареи, пиктограммы индикации питания от сети, от батареи, режим регулятора, возникшая неисправность. Звуковая индикация режимов работы.

Поддерживаемые ОС

Windows server 2003/2008/2012/SBS2011/XP/Vista/7/8/10, Linux, Linux AMD64, Sun Solaris 7/8/9/10, IBM Aix 4.3x/5.1x/5.2x/5.3x, HP-UX 11.x, FreeBSD, Unix Systems, MAC версии до 10.7 и выше

Физические характеристики

Вес товара

8.5 кг

Размеры

99x280x308мм

Уровень шума

<40 дБ

Цвет корпуса

черный

Автоопределение частоты

входного и выходного напряжения

Условия хранения и эксплуатации

Температура окружающей среды

от 0 до +40 °C

Относительная влажность

от 20 до 90 (без конденсации) %

Интерфейсы и разъемы

Интерфейсы

USB

Особенности

Конструктивные особенности

дисплей

Виды защиты

защита сети (порт RJ-45), от короткого замыкания

Особенности ИБП

автоматический регулятор напряжения