

(id 1908312)



Основные характеристики

Серия	Game Power Pro
Тип	line-interactive
Количество фаз	1/1
Форм-фактор	напольный (Tower)
Выход	
Мощность (ВА)	1500 ВА
Мощность (Вт)	900 Вт
Выходное напряжение	220/230/240 В
Автоопределение частоты выходного напряжения	ДА
Стабильность напряжения	+/-10 %

Номинальная частота	50 Гц
Стабильность частоты	+/-1 Гц
Форма выходного сигнала	чистая синусоида
Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой	2
Выходные розетки типа EURO, байпасные с фильтрацией	2
Вход	
Входное напряжение	185-280В
Частота входного напряжения	45-55Гц
Автоопределение частоты входного напряжения	ДА
Входной разъем	EURO
Батарея	
Тип аккумулятора	Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Количество аккумуляторов	2
Емкость	9 Ач
Напряжение	12 В
Напряжение при питании от батареи	220/230/240 В
Частота при питании от батареи	50/60 Гц
Время автономной работы при 50% нагрузке	10 мин
Время автономной работы при 100% нагрузке	3 мин
Время заряда, около	8 ч
Защита	
Защита от короткого замыкания	ДА
Защита сети (порт RJ-45)	ДА

КПД	
КПД	>98 %
Разъемы и интерфейсы	
Интерфейс USB	ДА
Средства управления и администрирования	
Информационный LCD-дисплей	ДА
Индикация состояния	ЖК-экран с подсветкой, отображаемый цифровую величину входного и выходного напряжения, а также величину нагрузки и остаточной ёмкости батареи, пиктограммы индикации питания от сети, от батареи, режим регулятора, возникшая неисправность. Звуковая индикация режимов работы.
Поддерживаемые ОС	Windows server 2003/2008/2012/SBS2011/XP/Vista/7/8/10, Linux, Linux AMD64, Sun Solaris 7/8/9/10, IBM Aix 4.3x/5.1x/5.2x/5.3x, HP-UX 11.x, FreeBSD, Unix Systems, MAC версии до 10.7 и выше
Физические характеристики	
Вес товара	13.8 кг
Размеры	99x280x430мм
Уровень шума	<45 дБ
Цвет корпуса	черный
Условия хранения и эксплуатации	
Температура окружающей среды	от 0 до +40 °С
Относительная влажность	от 20 до 90 (без конденсации) %