

# Источник бесперебойного питания Ippon Novus 6K 5400Вт 6000ВА черный (id 1912640)



Автоматический байпас	ДА
Охлаждение	принудительное
Выходное напряжение	230 В
Стабильность напряжения	+/-1 %
Номинальная частота	50 Гц
Искажение напряжения	<2 %
Защита от перегрузки в линейном режиме	105-125%, переключение питания нагрузки в режим байпаса через 1 мин., 125-150%, переключение питания нагрузки в режим байпаса через 30 с., выше 150%, переключение питания нагрузки в режим байпаса через 0.5 с
Защита от перегрузки в режиме работы автоматического байпаса	105-125%, отключение нагрузки через 30 мин., 125-150%, отключение

	нагрузки через 1 мин., выше 150%, отключение нагрузки через 30 с
Защита от высоковольтных выбросов	592 Дж
КПД в режиме ECO	98 %
Поддерживаемые ОС	Windows Server, XP, Vista, Windows 7, 8, 10 Unix Mac OS X VMware ESX 3.5, 4.0, 4.1 (paid version) VMware ESXi 4.0, 4.1, 5.0, 5.1, 5.5, 6.0, 6.5, 6.7 (paid version) XenServer 5.5, 6.2, 6.5, 7.2
Степень защиты	IP20
Температура окружающей среды	от 0 до +40 °C
Относительная влажность	от 20 до 90 (без конденсации) %
Высота над уровнем моря	от 0 до 3000 м
Температура окружающей среды при хранении	от -25 до +55 °C
Относительная влажность хранения	от 0 до 95 (без конденсации) %
Высота хранения	от 0 до 3000 м
Время автономной работы при 30% нагрузке	28 мин
Время автономной работы при 70% нагрузке	6 мин
<b>Основные характеристики</b>	
Тип	online
Серия	Novus
Мощность (ВА)	6000 ВА
Мощность (Вт)	5400 Вт
Форм-фактор	напольный (Tower)
Количество фаз	1/1
Уровень шума	<50 дБ
Время автономной работы при 50%	9 мин

нагрузке

КПД до 94 %

#### Вход

Входное напряжение 120-265В

Частота входного напряжения 40-70Гц

Входной разъем- клеммная колодка ДА

#### Выход

Форма выходного сигнала чистая синусоида

Выходные разъемы-клеммная колодка ДА

#### Питание

Тип аккумулятора Необслуживаемый кислотно-свинцовый

Количество аккумуляторов 15

Емкость 7 Ач

Напряжение 12 В

Время автономной работы при 100% нагрузке 2-4 мин

Время заряда, около 7 ч

#### Защита

Защита от короткого замыкания ДА

Защита от перегрузки ДА

Защита от импульсных помех ДА

#### Разъемы и интерфейсы

Интерфейс RS-232 ДА

#### Особенности

Информационный LCD-дисплей ДА

#### Корпус

Цвет корпуса

черный

Вес товара

59 кг

Размеры

248x616x500мм