(id 1912642)

Основные характеристики	
Серия	Novus
Тип	online
Количество фаз	1/1
Форм-фактор	напольный (Tower)
Выход	
Мощность (ВА)	6000 ВА
Мощность (Вт)	5400 Вт
Выходное напряжение	230 В
Стабильность напряжения	+/-1 %
Номинальная частота	50/60 Гц

Форма выходного сигнала	чистая синусоида
Искажение напряжения	<2 %
Выходные разъемы-клеммная колодка	ДА
Вход	
Входное напряжение	120-265В
Частота входного напряжения	40-70Гц
Входной разъем	клеммная колодка
Батарея	
Тип аккумулятора	Необслуживаемый кислотно-свинцовый (приобретается дополнительно)
Защита	
Защита от перегрузки в линейном режиме	105-125%, переключение питания нагрузки в режим байпаса через 1 мин., 125-150%, переключение питания нагрузки в режим байпаса через 30 с., выше 150%, переключение питания нагрузки в режим байпаса через 0.5 с.
Защита от перегрузки в режиме работы от батареи	105-125%, отключение нагрузки через 1 мин., 125-150%, отключение нагрузки через 30 с., выше 150%, отключение нагрузки через 0.5 с.
Защита от перегрузки в режиме работы автоматического байпаса	105-125%, отключение нагрузки через 30 мин., 125-150%, отключение нагрузки через 1 мин., выше 150%, отключение нагрузки через 30 с.
Защита от высоковольтных выбросов	592 Дж
КПД	
КПД	94 %
КПД в режиме ECO	98 %
Средства управления и администрирования	
Поддерживаемые ОС	Windows Server, XP, Vista, Windows 7,

	8, 10 Unix Mac OS X VMware ESX 3.5, 4.0, 4.1 (paid version) VMware ESXi 4.0, 4.1, 5.0, 5.1, 5.5, 6.0, 6.5, 6.7 (paid version) XenServer 5.5, 6.2, 6.5, 7.2
Физические характеристики	
Вес товара	15 кг
Размеры	212x420x500мм
Уровень шума	<50 дБ
Цвет корпуса	черный
Степень защиты	IP20
Условия хранения и эксплуатации	
Температура окружающей среды	от 0 до +40 °C
Температура окружающей среды при хранении	от -25 до +55 °C
Относительная влажность	от 20 до 90 (без конденсации) %
Относительная влажность хранения	от 0 до 95 (без конденсации) %
Высота над уровнем моря	от 0 до 3000 м
Высота хранения	от 0 до 3000 м
Интерфейсы и разъемы	
Интерфейсы	RS-232
Особенности	
Режим байпас	автоматический
Конструктивные особенности	дисплей
Виды защиты	от импульсных помех, от короткого замыкания, от перегрузки