

(id 1976002)



Основные характеристики

Серия	Pacific
Тип	line-interactive
Выход	
Мощность (ВА)	3000 ВА
Мощность (Вт)	2700 Вт
Выходное напряжение	208/220/230/240 В
Стабильность напряжения	+/-10 %
Номинальная частота	50/60 Гц
Форма выходного сигнала	чистая синусоида
Искажение напряжения	<5 %

Выходные розетки типа IEC320 C13, с
батареиной поддержкой 8

Вход

Частота входного напряжения	45-65Гц
Входной разъем	IEC320-C20

Батарея

Тип аккумулятора	Необслуживаемый кислотно-свинцовый
------------------	------------------------------------

Количество аккумуляторов	6
--------------------------	---

Емкость	9 Ач
---------	------

Напряжение	12 В
------------	------

Время автономной работы при 30% нагрузке	18 мин
--	--------

Время автономной работы при 50% нагрузке	9 мин
--	-------

Время автономной работы при 70% нагрузке	4 мин
--	-------

Время автономной работы при 100% нагрузке	2 мин
---	-------

Время заряда, около	8 ч
---------------------	-----

Защита

Защита от короткого замыкания	ДА
-------------------------------	----

Защита от перегрузки в линейном режиме	При нагрузке > 110% - непрерывная сигнализация, при нагрузке < 100% - возврат в нормальное состояние
--	--

Защита от перегрузки в режиме работы от батареи	При нагрузке > 110% - выключится через минуту, при нагрузке < 100% - возврат в нормальное состояние, при нагрузке > 120% - выключится незамедлительно
---	---

Защита от высоковольтных выбросов	695 Дж
-----------------------------------	--------

КПД	
КПД	>96 %
КПД в режиме ECO	>98 %
Разъемы и интерфейсы	
Интерфейс RS-232	ДА
Интерфейс USB	ДА
Интерфейс EPO	ДА
Поддержка SNMP	ДА
Средства управления и администрирования	
Поддерживаемые ОС	Windows, Linux, MacOS и др.
Особенности	
Холодный старт	ДА
Физические характеристики	
Вес товара	35.9 кг
Размеры	438x88x610мм
Уровень шума	50 дБ
Цвет корпуса	черный
Степень защиты	IP20
Условия хранения и эксплуатации	
Температура окружающей среды	от 0 до +40 °С
Температура окружающей среды при хранении	от -20 до +50 °С
Относительная влажность	от 10 до 90 (без конденсации) %
Относительная влажность хранения	от 10 до 90 (без конденсации) %
Высота над уровнем моря	от 0 до 3000 м
Высота хранения	от 0 до 3000 м
Соответствие стандартам	

