# (id 2003035)

| Основные характеристики | |
|---|---|
| Серия | Kirpich |
| Тип | line-interactive |
| **Выход** | |
| Мощность (ВА) | 650 ВА |
| Мощность (Вт) | 360 Вт |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Стабильность напряжения | +/-10 % |
| Номинальная частота | 50/60 Гц |
| Стабильность частоты | +/-1 Гц |
| Форма выходного сигнала | аппроксимированная синусоида |

| | |
|---|---|
| Крест-фактор | 3:1 |
| **Вход** | |
| Входное напряжение | 162-290В |
| Частота входного напряжения | 40-70Гц |
| Входной разъем | DE |
| **Батарея** | |
| Тип аккумулятора | свинцово-кислотный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Емкость | 7 Ач |
| Напряжение | 12 В |
| Время автономной работы при 30% нагрузке | 15 мин |
| Время автономной работы при 50% нагрузке | 5 мин |
| Время автономной работы при 70% нагрузке | 1,15 мин |
| Время автономной работы при 100% нагрузке | 0,5 мин |
| Время заряда, около | 8 ч |
| **Защита** | |
| Защита от перегрузки в линейном режиме | При нагрузке более (110%+/-10)% выключается спустя 1 мин, при нагрузке более (120%+/-10)% отключается немедленно |
| Защита от перегрузки в режиме работы от батареи | При нагрузке более (110%+/-10)% выключается спустя 1 мин, при нагрузке более (120%+/-10)% отключается немедленно |
| Защита от высоковольтных выбросов | 150 Дж |
| **КПД** | |

| | |
|---|---|
| КПД | >96 % |
| **Средства управления и администрирования** | |
| Поддерживаемые ОС | Windows, Linux, MacOS, VMware ESXi |
| **Физические характеристики** | |
| Вес товара | 4.4 кг |
| Размеры | 288x166x118мм |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Цвет корпуса | черный |
| Степень защиты | IP20 |
| **Условия хранения и эксплуатации** | |
| Температура окружающей среды | от 0 до +40 °C |
| Температура окружающей среды при хранении | от 0 до +50 °C |
| Относительная влажность | от 0 до 90 (без конденсации) % |
| Относительная влажность хранения | от 0 до 90 (без конденсации) % |
| Высота над уровнем моря | от 0 до 3000 м |
| Высота хранения | от 0 до 3000 м |
| **Интерфейсы и разъемы** | |
| Интерфейсы | USB |
| **Особенности** | |
| Виды защиты | от короткого замыкания |