

(id 2003038)



| | |
|---|--|
| Выходное напряжение | 220 В |
| Стабильность напряжения | +/-10 % |
| Номинальная частота | 50/60 Гц |
| Стабильность частоты | +/-1 Гц |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Защита от перегрузки в линейном режиме | При нагрузке более (110%+/-10)% выключается спустя 1 мин, при нагрузке более (120%+/-10)% отключается немедленно |
| Защита от перегрузки в режиме работы от батареи | При нагрузке более (110%+/-10)% выключается спустя 1 мин, при нагрузке более (120%+/-10)% отключается немедленно |
| Защита от высоковольтных выбросов | 150 Дж |

| | |
|---|------------------------------------|
| Поддерживаемые ОС | Windows, Linux, MacOS, VMware ESXi |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды | от 0 до +40 °С |
| Относительная влажность | от 0 до 90 (без конденсации) % |
| Высота над уровнем моря | от 0 до 3000 м |
| Температура окружающей среды при хранении | от 0 до +50 °С |
| Относительная влажность хранения | от 0 до 90 (без конденсации) % |
| Высота хранения | от 0 до 3000 м |
| Время автономной работы при 30% нагрузке | 15 мин |
| Время автономной работы при 70% нагрузке | 0,5 мин |
| Основные характеристики | |
| Тип | line-interactive |
| Серия | Kirpich |
| Мощность (ВА) | 1050 ВА |
| Мощность (Вт) | 600 Вт |
| Время автономной работы при 50% нагрузке | 4 мин |
| Вход | |
| Входное напряжение | 162-290В |
| Частота входного напряжения | 40-70Гц |
| Входной разъем | DE |
| Выход | |
| Форма выходного сигнала | аппроксимированная синусоида |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | свинцово-кислотный |

| | |
|-------------------------------|---|
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Емкость | 9 Ач |
| Напряжение | 12 В |
| Время заряда, около | 8 ч |
| Защита | |
| Защита от короткого замыкания | ДА |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Интерфейс USB | ДА |
| Особенности | |
| Особенности | НID USB-порт; USB-зарядное устройство 5 В, 2.4 А (1 А+1 С), из 8 входных розеток 6 - с питанием от батареи, 8 - с защитой |
| Корпус | |
| Цвет корпуса | черный |
| Вес товара | 5.95 кг |
| Размеры | 288x166x118мм |