(id 2003038)

Основные характеристики	
Серия	Kirpich
Тип	line-interactive
Выход	
Мощность (ВА)	1050 ВА
Мощность (Вт)	600 Вт
Выходное напряжение	220 В
Стабильность напряжения	+/-10 %
Номинальная частота	50/60 Гц
Стабильность частоты	+/-1 Гц
Форма выходного сигнала	аппроксимированная синусоида

Крест-фактор	3:1
Вход	
Входное напряжение	162-290В
Частота входного напряжения	40-70Гц
Входной разъем	DE
Батарея	
Тип аккумулятора	свинцово-кислотный
Количество аккумуляторов	1
Емкость	9 Ач
Напряжение	12 В
Время автономной работы при 30% нагрузке	15 мин
Время автономной работы при 50% нагрузке	4 мин
Время автономной работы при 70% нагрузке	0,5 мин
Время заряда, около	8 ч
Защита	
Защита от перегрузки в линейном режиме	При нагрузке более (110%+/-10)% выключается спустя 1 мин, при нагрузке более (120%+/-10)% отключается немедленно
Защита от перегрузки в режиме работы от батареи	При нагрузке более (110%+/-10)% выключается спустя 1 мин, при нагрузке более (120%+/-10)% отключается немедленно
Защита от высоковольтных выбросов	150 Дж
Средства управления и администрирования	
Поддерживаемые ОС	Windows, Linux, MacOS, VMware ESXi
Физические характеристики	

Вес товара	5.95 кг
Размеры	288x166x118мм
Цвет корпуса	черный
Степень защиты	IP20
Условия хранения и эксплуатации	
Температура окружающей среды	от 0 до +40 °C
Температура окружающей среды при хранении	от 0 до +50 °C
Относительная влажность	от 0 до 90 (без конденсации) %
Относительная влажность хранения	от 0 до 90 (без конденсации) %
Высота над уровнем моря	от 0 до 3000 м
Высота хранения	от 0 до 3000 м
Интерфейсы и разъемы	
Интерфейсы	USB
Особенности	
Виды защиты	от короткого замыкания