

(id 2003038)



### Основные характеристики

Серия	Kirpich
Тип	line-interactive

### Выход

Мощность (ВА)	1050 ВА
Мощность (Вт)	600 Вт
Выходное напряжение	220 В
Стабильность напряжения	+/-10 %
Номинальная частота	50/60 Гц
Стабильность частоты	+/-1 Гц
Форма выходного сигнала	аппроксимированная синусоида

Крест-фактор	3:1
<b>Вход</b>	
Входное напряжение	162-290В
Частота входного напряжения	40-70Гц
Входной разъем	DE
<b>Батарея</b>	
Тип аккумулятора	свинцово-кислотный
Количество аккумуляторов	1
Емкость	9 Ач
Напряжение	12 В
Время автономной работы при 30% нагрузке	15 мин
Время автономной работы при 50% нагрузке	4 мин
Время автономной работы при 70% нагрузке	0,5 мин
Время заряда, около	8 ч
<b>Защита</b>	
Защита от короткого замыкания	ДА
Защита от перегрузки в линейном режиме	При нагрузке более (110%+/-10)% выключается спустя 1 мин, при нагрузке более (120%+/-10)% отключается немедленно
Защита от перегрузки в режиме работы от батареи	При нагрузке более (110%+/-10)% выключается спустя 1 мин, при нагрузке более (120%+/-10)% отключается немедленно
Защита от высоковольтных выбросов	150 Дж
<b>Разъемы и интерфейсы</b>	
Интерфейс USB	ДА

## Средства управления и администрирования

Поддерживаемые ОС Windows, Linux, MacOS, VMware ESXi

## Физические характеристики

Вес товара 5.95 кг

Размеры 288x166x118мм

Цвет корпуса черный

Степень защиты IP20

## Условия хранения и эксплуатации

Температура окружающей среды от 0 до +40 °C

Температура окружающей среды при хранении от 0 до +50 °C

Относительная влажность от 0 до 90 (без конденсации) %

Относительная влажность хранения от 0 до 90 (без конденсации) %

Высота над уровнем моря от 0 до 3000 м

Высота хранения от 0 до 3000 м