

(id 2048806)



#### Основные характеристики

Серия Innova TAE

Тип online

#### Выход

Мощность (ВА) 3000 ВА

Мощность (Вт) 3000 Вт

Выходное напряжение 220/230/240 В

Форма выходного сигнала чистая синусоида

Выходные розетки типа EURO, с  
батареиной поддержкой 4

#### Батарея

Напряжение при питании от батареи 220/230/240 В

Время автономной работы при 30% нагрузке	16,8 мин
Время автономной работы при 50% нагрузке	8.2 мин
Время автономной работы при 70% нагрузке	5,37 мин
Время автономной работы при 100% нагрузке	2,06 мин
Время заряда, около	8 ч
<b>Защита</b>	
Защита от перегрузки в линейном режиме	30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин, при нагрузке 110%~130%, 30 сек при нагрузке 130%~150% , 20 мс при нагрузке >150%
Защита от перегрузки в режиме работы от батареи	1 мин при нагрузке 102%~110% , 10 сек при нагрузке 110%~130% , 3 сек при нагрузке 130%~150%, 200 мс при нагрузке >150%
Защита от перегрузки в режиме работы автоматического байпаса	30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин при нагрузке 110%~130%, 39 сек при нагрузке 130%~150% , 20 мс при нагрузке >150%
<b>Средства управления и администрирования</b>	
Поддерживаемые ОС	Windows, Linux, Unix, FreeBSD
<b>Физические характеристики</b>	
Вес товара	21.45 кг
Размеры	395x190x325мм
Цвет корпуса	черный
<b>Условия хранения и эксплуатации</b>	
Температура окружающей среды	От -20 до +40 °С
Температура окружающей среды при хранении	Без батареи: от -15 до +60 С, с батареями: от 0 до +40 °С

Относительная влажность	от 20 до 95 (без конденсации) %
Относительная влажность хранения	от 20 до 95 (без конденсации) %
Высота над уровнем моря	<1000, ухудшение номинальных характеристик с 1000 м и выше, максимальная высота - 4000 м
Высота хранения	<1000, ухудшение номинальных характеристик с 1000 м и выше, максимальная высота - 4000 м
<b>Интерфейсы и разъемы</b>	
Интерфейсы	EPO, RS-232, USB
<b>Особенности</b>	
Конструктивные особенности	дисплей
Особенности ИБП	поддержка SNMP