

(id 2050431)



Основные характеристики

Серия	Innova TBE
Тип	online
Выход	
Мощность (ВА)	3000 ВА
Мощность (Вт)	2700 Вт
Выходное напряжение	208/220/230/240 В
Стабильность напряжения	+/-1 %
Номинальная частота	50/60 Гц
Стабильность частоты	<1 Гц
Форма выходного сигнала	чистая синусоида

Крест-фактор	3:1
Искажение напряжения	< 3 %
Выходные розетки типа EURO, с батареиной поддержкой	4
Выходные разъемы-клеммная колодка	ДА
Вход	
Входное напряжение	110-300В
Частота входного напряжения	40-70Гц
Входной разъем	EURO
Батарея	
Тип аккумулятора	Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Количество аккумуляторов	6
Емкость	9 Ач
Напряжение	12 В
Время автономной работы при 30% нагрузке	23,8 мин
Время автономной работы при 50% нагрузке	10.5 мин
Время автономной работы при 70% нагрузке	6,4 мин
Время автономной работы при 100% нагрузке	3,4 мин
Время заряда, около	4 ч
Защита	
Защита от перегрузки в линейном режиме	при нагрузке 105%~110% переключится в режим байпаса спустя 10 мин, при нагрузке 110%~130% переключится в режим байпаса спустя 1 мин, при нагрузке >130% переключится в режим байпаса спустя

3 с

Защита от перегрузки в режиме работы от батареи	при нагрузке 110%~120% отключится спустя 30 мин, при нагрузке 120%~130% отключится спустя 10 мин, при нагрузке >130% отключится спустя 1 мин
Защита от перегрузки в режиме работы автоматического байпаса	при нагрузке 105%~110% отключится спустя 1 мин, при нагрузке 110%~130% отключится спустя 30с, при нагрузке >130% отключится спустя 3с
Защита от высоковольтных выбросов	810 Дж

КПД

КПД >91 %

КПД в режиме ECO >97 %

Средства управления и администрирования

Поддерживаемые ОС Windows server 2003/2008/2012/SBS2011/XP/Vista/7/8/10, Linux, Linux AMD64, Sun Solaris 7/8/9/10, MAC prior to 10.6, MAC 10.7

Физические характеристики

Вес товара 23.8 кг

Размеры 196x342x412мм

Уровень шума <50 дБ

Цвет корпуса черный

Степень защиты IP20

Условия хранения и эксплуатации

Температура окружающей среды от 0 до +40 °C

Температура окружающей среды при хранении от -20 до +50 °C

Относительная влажность от 20 до 90 (без конденсации) %

Относительная влажность хранения от 10 до 95 (без конденсации) %

Высота над уровнем моря	от 0 до 2000 м
Высота хранения	от 0 до 2000 м
Интерфейсы и разъемы	
Интерфейсы	EPO, RS-232, USB
Особенности	
Конструктивные особенности	дисплей
Виды защиты	от короткого замыкания
Особенности ИБП	холодный старт