# (id 387546)

| Основные характеристики | |
|---|---|
| Серия | Innova RT |
| Тип | online |
| Количество фаз | 3/1 |
| Форм-фактор | напольный (Tower) |
| **Выход** | |
| Мощность (ВА) | 10000 ВА |
| Мощность (Вт) | 9000 Вт |
| Выходное напряжение | 220/230/240 В |
| Стабильность напряжения | +/-1 % |
| Номинальная частота | 50/60 Гц |

| | |
|---|---|
| Стабильность частоты | 0.05 Гц |
| Форма выходного сигнала | синусоида |
| Искажение напряжения | меньше или равно 2 % |
| Резервирование мощности | до 4 шт в параллельной системе |
| Выходные разъемы-клеммная колодка | ДА |
| **Вход** | |
| Входное напряжение | 110-478В |
| Частота входного напряжения | 45-65Гц |
| Входной разъем | клеммная колодка |
| **Батарея** | |
| Тип аккумулятора | Необслуживаемый кислотно-свинцовый |
| Количество аккумуляторов | 24 |
| Емкость | 9 Ач |
| Напряжение | 12 В |
| Частота при питании от батареи | 50/60 +/- 0.05% Гц |
| Время автономной работы при 30% нагрузке | 29 мин |
| Время автономной работы при 50% нагрузке | 16 мин |
| Время автономной работы при 70% нагрузке | 10 мин |
| Время автономной работы при 100% нагрузке | 5 мин |
| Время заряда, около | 3 ч |
| **Защита** | |
| Защита от перегрузки в линейном режиме | При нагрузке 100-110% переключится в режим работы автоматического байпаса по истечении 5 мин; при 110-130% переключится по истечении |

| | |
|---|---|
| | 60 сек; при 130-150% переключится по истечении 10 сек; при > 150% переключится по истечении 2 сек |
| Защита от перегрузки в режиме работы от батареи | При нагрузке 100-110% выключится по истечении 5 мин; при 110-130% выключится по истечении 1 мин; при 130-150% выключится по истечении 10 сек; при > 150% выключится по истечении 2 сек |
| Защита от перегрузки в режиме работы автоматического байпаса | При нагрузке < 130% - долговременная работа; при 130-180% - выключится по истечении 60 сек; при > 180% - выключится незамедлительно |
| Защита от высоковольтных выбросов | 296 Дж |
| **КПД** | |
| КПД | >93 % |
| КПД в режиме ECO | >97 % |
| **Средства управления и администрирования** | |
| Индикация состояния | Режим от батареи: Сигнал каждые четыре секунды; Низкий заряд батареи: Звуковая индикация каждую секунду; Перегрузка: Звуковая индикация дважды в секунду; Ошибка: Продолжительная звуковая индикация. |
| Поддерживаемые ОС | Windows server 2003/2008/2012/SBS2011/XP/Vista/7/8/10, Linux, Linux AMD64, Sun Solaris 7/8/9/10, IBM Aix 4.3x/5.1x/5.2x/5.3x, HP-UX 11.x, FreeBSD, Unix Systems, MAC версии до 10.6, MAC 10.7 |
| **Физические характеристики** | |
| Вес товара | 115 кг |
| Размеры | 350x890x650мм |
| Уровень шума | <55 дБ |
| Цвет корпуса | черный |

| | |
|---|---|
| Степень защиты | IP20 |
| **Условия хранения и эксплуатации** | |
| Температура окружающей среды | от 0 до +40 °C |
| Температура окружающей среды при хранении | от -15 до +50 °C |
| Относительная влажность | от 0 до 95 (без конденсации) % |
| Относительная влажность хранения | от 0 до 95 (без конденсации) % |
| Высота над уровнем моря | от 0 до 3000 м |
| Высота хранения | от 0 до 15000 м |
| **Соответствие стандартам** | |
| Требования безопасности низковольтного оборудования ЕврАзЭС | ТР ТС 004/2011 |
| **Интерфейсы и разъемы** | |
| Интерфейсы | EPO, RS-232, USB |
| **Особенности** | |
| Режим байпас | автоматический, механический |
| Конструктивные особенности | дисплей |
| Виды защиты | от глубокого разряда батареи, от перегрузки |
| Особенности ИБП | поддержка SNMP, стабилизатор выходного напряжения, холодный старт |