

(id 403089)



Основные характеристики	
Серия	Back Comfo Pro
Тип	line-interactive
Выход	
Мощность (ВА)	1000 ВА
Мощность (Вт)	600 Вт
Форма выходного сигнала	аппроксимированная синусоида
Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой	6
Выходные розетки типа EURO, байпасные с фильтрацией	2
Вход	

Входное напряжение	162-268В
Частота входного напряжения	45-65Гц
Входной разъем	EURO
Батарея	
Тип аккумулятора	Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Количество аккумуляторов	1
Напряжение	12 В
Напряжение при питании от батареи	220 +/- 10% В
Частота при питании от батареи	50 +/- 1% Гц
Время автономной работы при 100% нагрузке	30 мин
Время заряда, около	8 ч
Защита	
Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый	320 Дж
Средства управления и администрирования	
Индикация состояния	Режим работы от сети/от батарей. Неисправность/батареи разряжены. Резервной режим. Батарея разряжена. Перегрузка. Замена батареи. Сбой.
Физические характеристики	
Вес товара	8 кг
Размеры	120x202x295мм
Уровень шума	40 дБ
Автоопределение частоты	входного напряжения
Интерфейсы и разъемы	
Интерфейсы	RS-232, USB
Особенности	

Виды защиты	защита телефона (порт RJ-11), от короткого замыкания, от перегрузки
Особенности ИБП	автоматический регулятор напряжения