

(id 654529)



Длина кабеля	1.145 м
Основные характеристики	
Совместимые бренды	ACER, FUJITSU, HP, LENOVO, SAMSUNG, SONY, TOSHIBA
Тип	Блок питания
Напряжение	19.5 В
Защита от короткого замыкания	ДА
Защита от замыкания и перегрузки	ДА
Наличие индикации	LED индикатор
Описание	Универсальный сетевой адаптер для ноутбуков основных производителей. Автоматический выбор выходного напряжения, с помощью подключения

необходимого переходника. Защита от перегрузки и перегрева.

Назначение	
Совместимость	Универсальный (M1-M8)
Вход	
Входное напряжение	110-220В
Входное напряжение (мин)	110 В
Входное напряжение (макс)	220 В
Выход	
Выходное напряжение	18.5-20В
Выходное напряжение (мин)	18.5 В
Выходное напряжение (макс)	20 В
Выходная мощность	120 Вт
Выходная сила тока	6.0 А
Тип переключателя выходного напряжения	автоматический
Разъемы, интерфейсы	
Штекер 1	диаметр: 4.8/1.7 мм, 18.5v, 5.95A
Штекер 2	диаметр: 5.5/2.5 мм, 19v, 5.8A
Штекер 3	диаметр: 5.0/3.0 мм, 19v, 5.8A
Штекер 4	диаметр: 5.5/1.7 мм, 19v, 5.8A
Штекер 5	диаметр: 6.5/4.4 мм, 19.5v, 5.65A
Штекер 6	диаметр: 7.4/5.0 мм, 18.5v, 5.95A
Штекер 7	диаметр: 7.9/5.4 мм, 20v, 5.5A
Штекер 8	диаметр: 4.5/3.0 мм, 19.5v, 5.65A
Штекер 9	Flat Pin, 20v, 5.5A
Штекер 10	диаметр: 4.0/1.7 мм, 19.5v, 5.65A

Штекер 11	диаметр: 4.0/1.35 мм, 19v, 5.8A
Количество сменных штекеров	11
Питание	
Тип электропитания	от бытовой электросети
Частота электросети	50 - 60 Гц
Корпус	
Цвет	черный
Материал корпуса	пластик
Комплектация	
Дополнительная комплектация	стандартный кабель питания