

(id 669056)



Номинальная емкость (подробнее)	7,00 АЧ/0,350А - 20ч., 1.80 В/секция, 25 C/77 F;
Температура окружающей среды	25+/-3 °C
Температура хранения	От -15 до +40 °C
Высота с клеммами	100+/-1 мм
Максимальный ток разрядки	5 с - 105 А
Внутреннее сопротивление	около 23 МОм
Температура разрядки	От -15 до +50 °C
Температура зарядки	От 0 до +40 °C
Циклический режим	Начальный ток зарядки не более 1,62А при напряжении 14.4В-15.0В при температуре 25 C (77 F), Температурный коэффициент -30мВ/ C

Буферный режим	Без ограничений при начальном напряжении зарядки 13.5В~13.8 В при температуре 25 С (77 F), Температурный коэффициент -20mВ/С
Влияние температуры на емкость	40 С (104 F) 103%, 25 С (77 F) 100%, 0 С (32 F) 86%
Саморазрядка	Батареи IPPON разрешается хранить без подзарядки не более 6 месяцев при температуре 25С (770F). При повышении температуры срок хранения без подзарядки уменьшается
Напряжение питания	12 В
Емкость	7 Ач
Клеммы	F2
Материал корпуса	ABS
Размеры	64.5x94.5x151мм