

(id 678364)



#### Основные характеристики

Серия	Smart Winner
Тип	line-interactive

#### Выход

Мощность (ВА)	3000 ВА
Мощность (Вт)	2700 Вт
Форма выходного сигнала	чистая синусоида
Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой	8

#### Вход

Входное напряжение	161-276В
Частота входного напряжения	45-65Гц

Входной разъем	IEC-320
<b>Батарея</b>	
Тип аккумулятора	Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Количество аккумуляторов	6
Емкость	9 Ач
Напряжение	12 В
Напряжение при питании от батареи	220-240 +/- 5% В
Частота при питании от батареи	50/60 +/- 1% Гц
Время автономной работы при 100% нагрузке	3 мин
Время заряда, около	4 ч
<b>Средства управления и администрирования</b>	
Индикация состояния	Режим работы от батарей. Низкий заряд батарей. ИБП неисправен. Перегрузка. Требуется замена батарей.
<b>Физические характеристики</b>	
Вес товара	27.8 кг
Размеры	438x86.5x608мм
Типоразмер	2U
Цвет корпуса	черный
Автоопределение частоты	выходного напряжения
<b>Интерфейсы и разъемы</b>	
Интерфейсы	RS-232, USB, сухие контакты
<b>Особенности</b>	
Конструктивные особенности	возможен монтаж в стойку, дисплей
Виды защиты	от короткого замыкания, от перегрузки

Особенности ИБП

автоматический регулятор  
напряжения, автотестирование  
батарей, внешние аккумуляторные  
ячейки, поддержка SNMP

---