

(id 74262)



Основные характеристики

Серия	Back Office
Тип	back
Количество фаз	1/1
Форм-фактор	напольный (Tower)
Выход	
Мощность (ВА)	400 ВА
Мощность (Вт)	200 Вт
Выходное напряжение	220 В
Стабильность напряжения	+/-10 %
Номинальная частота	50/60 Гц

Стабильность частоты	+/-1 Гц
Форма выходного сигнала	модифицированная синусоида
Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой	4
Вход	
Входное напряжение	170-280В
Частота входного напряжения	45-65Гц
Автоопределение частоты входного напряжения	ДА
Входной разъем	EURO
Батарея	
Тип аккумулятора	Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Количество аккумуляторов	1
Емкость	4.5 Ач
Напряжение	12 В
Напряжение при питании от батареи	220 +/- 10% В
Частота при питании от батареи	50 +/- 1% Гц
Время автономной работы при 30% нагрузке	24 мин
Время автономной работы при 50% нагрузке	10 мин
Время автономной работы при 70% нагрузке	6 мин
Время автономной работы при 100% нагрузке	1 мин
Время заряда, около	10 ч
Защита	
Защита от короткого замыкания	ДА

Защита от перегрузки	ДА
Защита от перегрузки в линейном режиме	При нагрузке > 110% - выключится незамедлительно
Защита от перегрузки в режиме работы от батареи	При нагрузке > 110% - выключится незамедлительно
Защита от высоковольтных выбросов	140 Дж
Защита сети (порт RJ-45)	ДА
Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый	320 Дж

КПД

КПД >95 %

Средства управления и администрирования

Индикация состояния

Светодиодная: зеленый – питание от сети, линейный режим; зеленый мигающий каждую 1 сек – низкий уровень заряда при питании от батареи; красный мигающий каждые 2 сек в течении 30 секунд – низкий уровень заряда при питании от сети, красный трижды мигающий – неисправность батареи. Звуковая индикация

Особенности

Холодный старт ДА

Физические характеристики

Вес товара 2.52 кг

Размеры 81x185x231мм

Уровень шума 40 дБ

Цвет корпуса черный

Степень защиты IP20

Условия хранения и эксплуатации

Температура окружающей среды	от 0 до +40 °С
Температура окружающей среды при хранении	от -15 до +50 °С
Относительная влажность	от 0 до 95 (без конденсации) %
Относительная влажность хранения	от 0 до 95 (без конденсации) %
Высота над уровнем моря	от 0 до 3000 м
Высота хранения	от 0 до 15000 м
Соответствие стандартам	
Требования безопасности низковольтного оборудования ЕврАзЭС	ТР ТС 004/2011