

Источник бесперебойного питания Ippon Back Verso 400 200Вт 400ВА черный (id 751616)



Охлаждение	естественное
Выходное напряжение	220 В
Стабильность напряжения	+/-10 %
Номинальная частота	50/60 Гц
Стабильность частоты	+/-1 Гц
Защита от перегрузки в линейном режиме	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 3 мин; при > 140% - выключится незамедлительно
Защита от перегрузки в режиме работы от батареи	При нагрузке > 110% - выключится незамедлительно
Защита от высоковольтных выбросов	125 Дж
Степень защиты	IP20

Температура окружающей среды	от 0 до +40 °С
Относительная влажность	от 0 до 95 (без конденсации) %
Высота над уровнем моря	от 0 до 3000 м
Температура окружающей среды при хранении	от -15 до +50 °С
Относительная влажность хранения	от 0 до 95 (без конденсации) %
Высота хранения	от 0 до 15000 м
Электромагнитная совместимость ЕврАзЭС	ТР ТС 020/2011
Требования безопасности низковольтного оборудования ЕврАзЭС	ТР ТС 004/2011
Время автономной работы при 30% нагрузке	22 мин
Время автономной работы при 70% нагрузке	5 мин
Время автономной работы с нагрузкой 100Вт	5 мин

Основные характеристики

Тип	back
Серия	Back Verso
Мощность (ВА)	400 ВА
Мощность (Вт)	200 Вт
Форм-фактор	напольный (Tower)
Количество фаз	1/1
Уровень шума	<45 дБ
Время автономной работы при 50% нагрузке	9 мин
Фильтр электромагнитных и радиопомех	ДА

КПД	>95 %
Вход	
Входное напряжение	170-270В
Частота входного напряжения	45-65Гц
Входной разъем	EURO
Выход	
Форма выходного сигнала	модифицированная синусоида
Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой	4
Выходные розетки типа EURO, байпасные с фильтрацией	2
Питание	
Тип аккумулятора	Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Количество аккумуляторов	1
Емкость	4.5 Ач
Напряжение	12 В
Напряжение при питании от батареи	220 +/- 10% В
Время автономной работы при 100% нагрузке	2 мин
Время заряда, около	10 ч
Частота при питании от батареи	50/60 +/- 1% Гц
Защита	
Защита от короткого замыкания	ДА
Защита от перегрузки	ДА
Защита телефона (порт RJ-11)	ДА
Защита сети (порт RJ-45)	ДА
Разъемы и интерфейсы	

Индикация состояния

Светодиодная: зеленый – питание от сети, линейный режим; зеленый мигающий/красный – батарея разряжена/перегрузка; красный – ошибка. Звуковая: сигнал каждые 5 сек – работа от батареи; 1 сек – батарея разряжена; 2 сек – перегрузка; непрерывный – ошибка/низкий уровень заряда при питании от сети

Корпус

Цвет корпуса

черный

Вес товара

2.72 кг

Размеры

125x86x320мм