

(id 751617)



Виды защиты	защита сети (порт RJ-45), от короткого замыкания, от перегрузки
Особенности ИБП	фильтрация помех
Основные характеристики	
Серия	Back Verso
Тип	back
Количество фаз	1/1
Форм-фактор	напольный (Tower)
Выход	
Мощность (ВА)	600 ВА
Мощность (Вт)	300 Вт
Выходное напряжение	220 В

Стабильность напряжения	+/-10 %
Номинальная частота	50/60 Гц
Стабильность частоты	+/-1 Гц
Форма выходного сигнала	модифицированная синусоида
Крест-фактор	2.5:1
Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой	3
Выходные розетки типа EURO, байпасные с фильтрацией	3
Вход	
Входное напряжение	180-270В
Частота входного напряжения	47-63Гц
Входной разъем	EURO
Батарея	
Тип аккумулятора	Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Количество аккумуляторов	1
Емкость	5 Ач
Напряжение	12 В
Напряжение при питании от батареи	220 +/- 10% В
Частота при питании от батареи	50/60 +/- 1% Гц
Время автономной работы при 30% нагрузке	17 мин
Время автономной работы при 50% нагрузке	7.5 мин
Время автономной работы при 70% нагрузке	4,5 мин
Время автономной работы при 100% нагрузке	1 мин

Защита

Защита от перегрузки в линейном режиме

При нагрузке > 110% +/-10% - выключится по истечении 1 мин; при > 120% +/-10 - выключится незамедлительно

Защита от перегрузки в режиме работы от батареи

При нагрузке > 110% +/-10% - отключится спустя 1 мин, при нагрузке >120% +/-10% - выключится незамедлительно

Защита от высоковольтных выбросов

125 Дж

КПД

КПД

>98 %

Средства управления и администрирования

Индикация состояния

Светодиодная индикация: Синий цвет - линейный режим работы, Синий, мигающий каждые 30 с, (каждые 2 с при низком заряде батареи) - режим работы от батареи, Синий, мигающий каждые 0,5 с, - перегрузка, Индикатор не светится синим - неисправность, Все индикаторы отключены - режим ожидания

Физические характеристики

Вес товара

2.82 кг

Размеры

125x86x320мм

Уровень шума

<40 дБ

Цвет корпуса

черный

Степень защиты

IP20

Условия хранения и эксплуатации

Температура окружающей среды

от 0 до +40 °C

Температура окружающей среды при хранении

от -15 до +50 °C

Относительная влажность	от 0 до 90 (без конденсации) %
Относительная влажность хранения	от 0 до 90 (без конденсации) %
Высота над уровнем моря	от 0 до 3000 м
Высота хранения	от 0 до 3000 м
Соответствие стандартам	
Требования безопасности низковольтного оборудования ЕврАзЭС	ТР ТС 004/2011