(id 751623)

Основные характеристики	
Серия	Back Verso
Тип	back
Количество фаз	1/1
Форм-фактор	напольный (Tower)
Выход	
Мощность (ВА)	800 ВА
Мощность (Вт)	420 Вт
Выходное напряжение	220 В
Стабильность напряжения	+/-10 %
Стабильность частоты	+/-1 Гц

Форма выходного сигнала	модифицированная синусоида
Крест-фактор	2.5:1
Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой	3
Выходные розетки типа EURO, байпассные с фильтрацией	3
Вход	
Входное напряжение	180-270В
Частота входного напряжения	47-63Гц
Входной разъем	EURO
Батарея	
Тип аккумулятора	Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Количество аккумуляторов	1
Емкость	6 Ач
Напряжение	12 В
Напряжение при питании от батареи	220 +/- 10% В
Частота при питании от батареи	50/60 +/- 1% Гц
Время автономной работы при 30% нагрузке	16 мин
Время автономной работы при 50% нагрузке	6 мин
Время автономной работы при 70% нагрузке	3.1 мин
Время автономной работы при 100% нагрузке	1 мин
Защита	
Защита от перегрузки в линейном режиме	При нагрузке > 110%+/-10% - выключится по истечении 1 мин; при > 120%+/-10% - выключится

	незамедлительно
Защита от перегрузки в режиме работы от батареи	При нагрузке > 110%+/-10% - отключится спустя 1 мин, при нагрузке 120%+/-10% - выключится незамедлительно
Защита от высоковольтных выбросов	125 Дж
КПД	
КПД	>98 %
Средства управления и администрирования	
Индикация состояния	Светодиодная индикация: Синий цвет - линейный режим работы, Синий, мигающий каждые 30 с, (каждые 2 с при низком заряде батареи) - режим работы от батареи, Синий, мигающий каждые 0,5 с, - перегрузка, Инликатор не светится синим - неисправность, Все индикаторы отключены - режим ожидания
Физические характеристики	
Вес товара	5 кг
Размеры	170x93x335мм
Уровень шума	<40 дБ
Цвет корпуса	черный
Степень защиты	IP20
Условия хранения и эксплуатации	
Температура окружающей среды	от 0 до +40 °C
Температура окружающей среды при хранении	от -15 до +50 °C
Относительная влажность	от 0 до 90 (без конденсации) %
Относительная влажность хранения	от 0 до 90 (без конденсации) %
Высота над уровнем моря	от 0 до 3000 м

Высота хранения	от 0 до 3000 м
Соответствие стандартам	
Требования безопасности низковольтного оборудования ЕврАзЭС	ТР ТС 004/2011
Особенности	
Виды защиты	защита сети (порт RJ-45), от короткого замыкания, от перегрузки
Особенности ИБП	фильтрация помех